

NBF407C, NBF407-02**Sez. 1** Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1** **Identificatore del prodotto**

Nome del prodotto : HFC- R407C

Tipo di prodotto : Miscela

1.2 **Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Refrigerante

Usi sconsigliati : nessuno(a)

1.3 **Identificazione della Società / dell'Impresa**Società : Arnocanali Spa
Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36
50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)
N° Telefonico di Chiamata Urgente 055 8349181
E-Mail tecnico@arnocanali.it**Sez. 2** Identificazione dei Pericoli**2.1** **Classificazione della Sostanza o della Miscela****REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**Gas sotto pressione Gas liquefatto.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.**2.2** **Elementi dell'Etichetta****REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008**

Pittogrammi di pericolo :

Avvertenza : Attenzione
Indicazioni di pericolo : H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza : P260 Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.
P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso.
P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P410 + P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.**2.3** **Altri Pericoli**

: Attenzione! Contenitore sotto pressione

NBF407C, NBF407-02

Sez. 3 Composizione / Informazione sugli Ingredienti

3.1 Sostanza : Non applicabile

3.2 Miscela

Nome chimico	N. CAS N. INDICE Numero di registrazione REACH N. CE	Classificazione 1272/2008	Concentrazione	Osservazioni
norflurano	811-97-2 01-2119459374-33 212-377-0	Press. Gas ; H280	>= 50 % - < 60 %	1*
pentafluoroetano	354-33-6 01-2119485636-25 206-557-8	Press. Gas ; H280	>= 25% - < 50%	1*
difluorometano	75-10-5 01-2119471312-47 200-839-4	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas ; H280	>= 20% - < 25%	1*

1* - Per limiti di concentrazione specifici, vedere gli Allegati di 1272/2008

Restanti componenti di questo prodotto sono non pericolosi e/o sono presenti a concentrazioni inferiori a limiti segnalabili.

I limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella Sezione 8.

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16

Sez. 4 Misure di Primo Soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale. Allontanare dall'area di pericolo. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
- Inalazione : Portare l'infortunato all'aria aperta. Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari. Chiamare immediatamente un medico.
- Contatto con la pelle : Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento. In caso di contatto col liquido, disgelare con acqua le parti del corpo interessate; poi togliere gli indumenti con prudenza. Sciacquare abbondantemente con acqua Consultare un medico. Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- Contatto con gli occhi : Rimuovere le lenti a contatto. Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
- Ingestione : L'ingestione è improbabile a causa delle proprietà fisiche e non si pensa che sia pericoloso. Poiché questo prodotto è un gas, fare riferimento alla Sezione Inalazione

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

: nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

: Non somministrare adrenalina o sostanze similari.

Vedere Sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

NBF407C, NBF407-02**Sez. 5 Misure Antincendio****5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei : Il prodotto non è infiammabile.
ASHRAE 34
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Contenuto sotto pressione.
Questo prodotto non è infiammabile a temperatura ambiente e a pressione atmosferica.
Comunque, questo materiale può incendiarsi ove mescolato ad aria sotto pressione ed esposto a forti sorgenti di combustione.
Il contenitore si può rompere per riscaldamento.
Raffreddare con acqua nebulizzata i recipienti chiusi in prossimità delle fiamme.
Non permettere che i mezzi di estinzione del fuoco penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.
I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione.
La combustione può provocare esalazioni di:
Acido fluoridrico
Ossidi di carbonio
Componenti alogenati
Alogenuri di carbonile
Idrogeno cloridrico allo stato gassoso (HCl).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare indumento protettivo completo e apparecchiatura con autorespiratore autonomo.
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.

Sez. 6 Misure in Caso di Rilascio Accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.**

Contattare immediatamente il personale di emergenza. Indossare attrezzatura di protezione. Tenere lontano le persone senza protezione. Prevedere una ventilazione adeguata. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Il prodotto evapora rapidamente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arieggiare il locale.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

Sez. 7 Manipolazione e Immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Avvertenze per un impiego sicuro : Aprire i contenitori con cautela in quanto il prodotto contenuto potrebbe essere sotto pressione. Il prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Non adoperare in zone prive di ventilazione adeguata. I mezzi contaminati (spazzole, stracci) devono essere puliti immediatamente con acqua.

NBF407C, NBF407-02

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare nei contenitori originali. Evitare la luce diretta. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.

7.3 Usi finali particolari

Usi finali specifici : Uso ristretto agli utilizzatori professionali.
Ad uso esclusivamente industriale

Sez. 8 Controllo dell'Esposizione / Protezione Individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Componenti	Base / Valore	Valore / Tipo di esposizione	Fattore di Eccedenza	Osservazioni
Pentafluoroetano	HONEYWELL TWA	1.000 ppm		Non siamo a conoscenza di limiti nazionali di esposizione.
Difluorometano	HONEYWELL TWA	2.200 mg/m3 1.000 ppm		Non siamo a conoscenza di limiti nazionali di esposizione

TWA - Media ponderata in base al tempo

Valore DNEL/ PNEC

Component	Uso finale/ urto	Durata dell'esposizione	Valore	Via di esposizione	Osservazioni
Norflurano	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		13936 mg/m3	Inalazione	
Norflurano	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		2476 mg/m3	Inalazione	
Pentafluoroetano	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		16444 mg/m3	Inalazione	
Pentafluoroetano	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		1753 mg/m3	Inalazione	
Difluorometano	Lavoratori / Effetti sistemici a lungo termine		7035 mg/m3	Inalazione	
Difluorometano	Consumatori / Effetti sistemici a lungo termine		750 mg/m3	Inalazione	

NBF407C, NBF407-02

Component	Comparto ambientale / Valore	Osservazioni
Norflurano	Acqua dolce: 0,1 mg/l	Assessment factor: 1000
Norflurano	Acqua di mare: 0,01 mg/l	Assessment factor: 10000
Norflurano	Sedimento di acqua dolce: 0,75 mg/kg	Assessment factor: 100
Norflurano	Impianto di trattamento dei liquami: 73 mg/l	Assessment factor: 10
Pentafluoroetano	Acqua dolce: 0,1 mg/l	Assessment factor: 1000
Pentafluoroetano	Sedimento di acqua dolce: 0,6 mg/kg dw	
Difluorometano	Acqua dolce: 0,142 mg/l	Assessment factor: 1000
Difluorometano	Sedimento di acqua dolce: 0,534 mg/kg dw	

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

L'equipaggiamento protettivo personale deve essere conforme alle norme EN: protezione dell'apparato respiratorio EN 136, 140, 149; occhiali protettivi/protezione della vista EN 166; vestiario protettivo EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; guanti protettivi EN 374, 511; scarpe di sicurezza EN ISO 20345.

Protezione individuale

- Protezione respiratoria : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
Respiratore autonomo (EN 133)
- Protezione delle mani : Guanti di protezione contro il freddo
(EN 511)
- Protezione degli occhi : Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166
Visiera protettiva
- Protezione della pelle e del corpo : Calzature di sicurezza

Controlli dell'esposizione ambientale : Manipolare in conformità alle disposizioni ambientali locali e alle norme di buona pratica industriale.

Sez. 9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico : Gas liquefatto
- Colore : Incolore
- Odore : leggero
- Peso molecolare : non applicabile
- Punto/intervallo di fusione : nessun dato disponibile
- Punto/intervallo di ebollizione : -43,9 °C
- Punto di infiammabilità : Non applicabile
- Limite inferiore di esplosività : nessuna
- Limite superiore di esplosività : nessuna
- Tensione di vapore : 10.769 hPa
a 21,1 °C
- Tensione di vapore : 24.593 hPa
a 54,4 °C
- Densità : 1,16 g/cm³
a 21,1 °C
- ph : neutro
- Idrosolubilità : 1,5 g/l
- Coefficiente di ripartizione:
n-ottanolo/acqua : log Pow 1,06
Mezzo: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)

NBF407C, NBF407-02

Coefficiente di ripartizione: : log Pow 1,48
n-ottanolo/acqua Mezzo: Etano, Pentafluoro- (HFC-125)
Densità di vapore relativa : 3
(Aria = 1.0)
Velocità di evaporazione : > 1
Metodo: Paragonato a CCl4.

9.2 Altre informazioni

: non dati aggiuntivi disponibili

Sez. 10 Stabilità e Reattività**10.1 Reattività**

Stabile in condizioni normali.
Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

10.2 Stabilità chimica

nessun dato disponibile

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

nessun dato disponibile

10.4 Condizioni da evitare

Il calore provoca aumento di pressione con pericolo di scoppio
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C.
Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente.

10.5 Materiali incompatibili

sostanze ossidanti
Possibile incompatibilità con materiali sensibili agli alcali.
Metalli in polvere

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Componenti alogenati
Acido fluoridrico
Alogenuri di carbonile
Ossidi di carbonio
Idrogeno cloridrico allo stato gassoso (HCl).

Sez. 11 Informazioni Tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

Tossicità acuta per via orale : Non applicabile.
Tossicità acuta per via cutanea : Nessun dato disponibile.
Tossicità acuta per inalazione : CL50
Specie: Ratto
Valore: > 500000 ppm
Tempo di esposizione: 4 h
Sostanza da sottoporre al test: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)

CL50
Specie: Ratto
Valore: 520000 ppm
Tempo di esposizione: 4 h
Sostanza da sottoporre al test: Difluorometano (HFC-32)
CL50

NBF407C, NBF407-02

Specie: Ratto
Valore: > 800000 ppm
Tempo di esposizione: 4 h
Sostanza da sottoporre al test: Etano, Pentafluoro- (HFC-125)

Irritante per la pelle : Nessun dato disponibile.
Irritante per gli occhi : Nessun dato disponibile.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Nessun dato disponibile.
Tossicità a dose ripetuta : Specie: Ratto
Sostanza da sottoporre al test: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a)
Nota: NOEL – 40,000 ppm
Pericolo in caso di aspirazione : nessun dato disponibile
Altre informazioni : 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a): Soglia di sensibilizzazione cardiaca (cane): 80000 ppm.
Difluorometano (HFC-32): Soglia di sensibilizzazione cardiaca (cane): 350000 ppm.
Etano, Pentafluoro- (HFC-125): Soglia di sensibilizzazione cardiaca (cane): 75000 ppm.
Inalazione: Può causare aritmia cardiaca.
Una rapida evaporazione del liquido può causare congelamento.
Evitare il contatto della pelle con il liquido fuoriuscente (rischio di congelamento).
I vapori sono più pesanti dell'aria e possono provocare soffocamento riducendo l'ossigeno disponibile per la respirazione.

Sez. 12 Informazioni Ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità per i pesci : Nessun dato disponibile.
Tossicità per le piante acquatiche : Nessun dato disponibile.
Tossicità per gli invertebrati acquatici : Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità : Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo : Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo : Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB : Nessun dato disponibile.

12.6 Altri effetti avversi : L'accumulazione negli organismi acquatici è improbabile.

Sez. 13 Considerazioni sullo Smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.
Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. Classificazione: 14.06.01
Ulteriori informazioni : Disposizioni relative ai rifiuti:
Direttiva 2006/12/CE; Direttiva 2008/98/CE
CE Regolamento No. 1013/2006

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale

NBF407C, NBF407-02

Sez. 14 Informazioni sul Trasporto

14.1 ADR/RID

UN Numero : 3340
 Descrizione delle merci : GAS REFRIGERANTE R407C
 Classe : 2
 Codice di classificazione : 2A
 N. di identificazione del pericolo : 20
 Etichetta ADR/RID : 2.2
 Pericoloso per l'ambiente : no

IATA

UN Numero : 3340
 Descrizione delle merci : Refrigerant gas R 407C
 Classe : 2.2
 Etichette di pericolo : 2.2

IMDG

UN Numero : 3340
 Descrizione delle merci : REFRIGERANT GAS R 407C
 Classe : 2.2
 Etichette di pericolo : 2.2
 EMS no Numero : F-C, S-V
 Inquinante marino : no

Sez. 15 Informazioni sulla Regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Centro antiveleni

Paese	Numero di telefono	Paese	Numero di telefono
Austria	+4314064343	Lettonia	+37167042473
Belgio	070 245245	Liechtenstein	non disponibile
Bulgaria	(+35929154233	Lituania	+370532362052
Croazia	(+3851)23-48-342	Lussemburgo	070245245; (+352)80002-5500
Cipro	non disponibile	Malta	non disponibile
Repubblica Ceca	+420224919293; +420224915402	Paesi Bassi	030-2748888
Danimarca	82121212	Norvegia	22591300
Estonia	16662; (+372)6269390	Polonia	non disponibile
Finlandia	9471977	Portogallo	808250143
Francia	+33(0)145425959	Romania	non disponibile
Grecia	non disponibile	Slovacchia(NTIC)	+421254774166
Ungheria	(+36-80)201-199	Slovenia	non disponibile
Islanda	5432222	Spagna	+34915620420
Irlanda	+353(1)8092166	Svezia	112 (begär Giftinformation);+46104566786
Italia	non disponibile	Regno Unito	non disponibile
Germania	Berlino : 030/19240		
	Bonn : 0228/19240		
	Erfurt : 0361/730730		
	Friburgo : 0761/19240		
	Göttingen : 0551/19240		
	Homburg : 06841/19240		
	Mainz : 06131/19240		
München : 089/19240			

NBF407C, NBF407-02**Altre informazioni di inventario:**

USA. Toxic Substances Control Act (TSCA)
Sull'inventario TSCA

Australia. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Canada. Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Domestic Substances List (DSL).
Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

Japan. Kashin-Hou Law List
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

China. Inventory of Existing Chemical Substances
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

NZIOC - New Zealand
Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Una Valutazione della Sicurezza Chimica non è stata effettuata

Sez. 16 Altre Informazioni**16.1 Testo delle frasi di pericolo (H) citate nella sezione 3**

norflurano : H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Pentafluoroetano : H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Difluorometano : H220 Gas altamente infiammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Ulteriori informazioni

Tutte le direttive e legislazioni si riferiscono alle versioni attualizzate.
Le linee verticali nel margine sinistro indicano un emendamento rilevante rispetto alla versione precedente.

Abbreviazioni:

CE Comunità Europea
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect level
vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance
PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità alle vigenti Direttive Europee ed è applicabile a tutti i paesi che hanno tradotto le Direttive nell'ambito della propria legislazione nazionale.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fine documento.